

## Sedirol Type R-RL

### Doek :

Ruime keuze uit stof van polyester, glasvezel, Trevira CS, verduisterend, enz...  
Onze collectie bestaat uit meer dan 130 kleuren.

### Rolgordijn :

As-diameter wordt bepaald naargelang keuze doek en afmetingen.  
Geluidstille kettingmechanisme om het systeem op te trekken met zichtbare aluminium onderlat.

### Bediening :

De standaard bediening gebeurt d.m.v. een kunststofketting beschikbaar in het wit, grijs of zwart.

### Afwerking :

Stalen steunen met witte, of grijze afdekkap.  
Zichtbare aluminium onderlat verkrijgbaar in het wit, zwart of alu geanodiseerd.

### Bevestiging :

Steunen kunnen zowel gebruikt worden voor muur- of plafondbevestiging.

### **Bedieningsvarianten :**

- Veerbediening
- Bediening d.m.v. de onderlat
- Motorisatie 230V.

### **Opties :**

- Kabelgeleiding
- Profielgeleiding
- Afschermkast
- Metalen ketting

### **Maximale afmetingen :**

De maximale afmetingen zijn afhankelijk van de gekozen doek, breedte en hoogte van het rolgordijn. Type RL kan bijvoorbeeld tot 15m<sup>2</sup>.

### **Enkele uitvoeringsmogelijkheden :**

