

Sedirol

Doek :

Ruime keuze uit stof van polyester, glasvezel, Trevira CS, verduisterend, enz... Onze collectie bestaat uit meer dan 140 kleuren. Alle rolgordijnen zijn standaard voorzien van een geluidstille kettingmechanisme om het systeem op te trekken en een zichtbare aluminium onderlat.

Bediening :

De standaard bediening gebeurt d.m.v. een kunststofketting.

Afwerking :

Steunen in PVC. Beschikbare afwerkingskleuren afhankelijk van type. Alle zichtbare onderdelen mogelijk in wit of grijs.

Bevestiging :

Steunen kunnen zowel gebruikt worden voor muur- of plafondbevestiging.

Types Rolgordijn :

- Type **VR28** : Basis rolgordijn voor kleine afmetingen (max. 2000 mm breed).
Asdiameter van 28 mm.

Varianten:

- Type **VRM28** : metalen steunen, metalen ketting

- Type **VR42** : Basis rolgordijn voor middelgrote afmetingen (max. 3000 mm breed).
Asdiameter van 42 mm.

Varianten:

- Type **VRM42** : metalen steunen, metalen ketting.
- Type **VRM42 Eco**: metalen steunen met PVC afdekkap, metalen ketting

- Type **VR50** : Basis rolgordijn voor grote afmetingen (max. 3500 mm breed).
Asdiameter van 50 mm.

Varianten:

- Type **VRM50** : metalen steunen, metalen ketting
- Type **VRM50 Eco**: metalen steunen met PVC afdekkap, metalen ketting.

Opties :

- Metalen ketting i.p.v. kunststofketting
- Gemotoriseerd (230V)
- Kabelgeleiding
- Onderlat aan voorzijde afgewerkt met stof

