

Technische gegevens 13 RF standaarduitvoering

Dit type is TÜV-getest en beschikt over het GS-keurmerk voor geteste veiligheid.

Hoogte

2010 mm met 150 mm grondspeling, stahoogte 1990 mm
2150 mm met 150 mm grondspeling, stahoogte 2130 mm

Voorwanden

Vervaardigd van 13 mm waterbestendige HPL-panelen met aan weerszijden ruw mat oppervlak. Alle zichtbare randen zijn gefreesd en afgeschuind. Een alomvattend hoekig aluminium 2-kamer-afdekprofiel van 20 x 43 mm, dat over de gehele voorwand loopt, garandeert een hoge stabiliteit van de installatie. Wandaansluiting met hoekige aluminium U-profielen van 17 x 30 mm. Hierdoor kunnen onregelmatigheden van de constructie worden gecompenseerd.

Deuren

Bestaan uit hetzelfde materiaal als de voorwand en zijn vlaksluitend en zelfsluitend. Alle randen zijn in een straal van 1 mm gefreesd en afgeschuind en alle hoeken in een straal van 3 mm afgerond. Hoekige aluminium deuraanslag van 21 x 17,5 mm, aan de sluitzijde met ingelegde rubberdichting, om het geruisloos sluiten van de deur te garanderen.

Scheidingswanden

Bestaan uit hetzelfde materiaal als de voorwand. De zichtbare randen, dat wil zeggen boven en beneden, zijn gefreesd en afgeschuind. De scheidingswand wordt aan de muur en de voorwand bevestigd met een hoekig U-profiel van 17 x 30 mm.

Steunpoten

Aluminium profielen met een doorsnede van 20 mm, met nylon rozet voor intensief gebruik. De poten zijn in de hoogte verstelbaar en worden onzichtbaar in de grond bevestigd. Deze worden ingezet op 55 mm en door de plaat krachtgesloten vastgeschroefd met panheadschroeven M6 x 18.

Beslag

Elke deur heeft 3 scharnieren met drie rollen van roestvrij staal, waarvan een veerscharnier, gepolijst of poedergecoat in 7 RAL-kleuren zonder meerprijs. De veer van de veerscharnieren wordt beschermd tegen corrosie door de Delta Tone en Delta Seal coating. Grendelkast bestaat uit een poedergecoate aluminium afsluitkast met roestvrijstalen grendel en draaiknop met rood/witte nylon vergrendeling.

Toebehoren

Nylon klerhaken en deurbuffers zijn altijd verborgen bevestigd.

Profielen

Geanodiseerd of poedergecoat in 7 standaardkleuren zonder meerprijs. Dragere voor privacy'schermen uitsluitend poedergecoat leverbaar.

Kleuren voor panelen

12 kleuren zonder meerprijs volgens de kleurenkaart.

Kleuren voor nylon onderdelen

7 kleuren zonder meerprijs volgens de kleurenkaart.

Wandgemonteerde privacy'schermen

Afmeting: 400 x 900 mm

Wandaansluiting met vier poedergecoate draagbeugels. De voorste hoeken zijn in een straal van 100 mm afgerond.

Uitvoering in 13 mm: van hetzelfde materiaal als de voorwand.

Uitvoering in glas: van twee VSG-platen met ingelijmde matte folie. Het oppervlak is daardoor aan weerszijden glad.

Vloergemonteerde privacy'schermen

Afmetingen: 500 x 1850 mm

Van hetzelfde materiaal als de voorwand. Wandaansluiting met vier poedergecoate steunbeugels. De voorste bovenhoek is in een straal van 100 mm, de onderste hoek in een straal van 9 mm afgerond. De wand wordt met een steunvoet aan de grond bevestigd.

Milieubescherming

Wij gebruiken geen materialen die pvc of asbest bevatten.

Installatietype **13 RF** is geschikt voor intensief gebruik in natte ruimten.