

Technische gegevens 30 FT + 30 FN verzonken uitvoering

Deze typen zijn TÜV-getest en beschikken over het GS-keurmerk voor geteste veiligheid.

Type 30 FT: 30 mm met melaminehars gecoate spaanplaat.

Type 30 FN: de 30 mm dikke panelen bestaan uit 24 mm dikke hoogwaardige en waterbestendige PUR-kern met aan weerszijden 3 mm laminaat.

Bij scheidingswanden worden de recyclingpanelen vanwege het gewicht deels vervangen door Styrodur.

Hoogte: 2015 mm
Grondspeling: 150 mm
Stahoogte: 1995 mm
of
Hoogte: 2155 mm
Grondspeling: 150 mm
Stahoogte: 2135 mm

Vorderfront

Panelen Type 30 RW of Type 30 NR. Alle zichtbare randen zijn met 3 mm PP-laser kantenband voegloos gecoat. Een alomvattend aluminium afdekprofiel van 43 x 20 mm, dat over de gehele voorwand loopt, garandeert een hoge stabiliteit van de installatie. Wandaansluiting met aluminium U-profielen van 33 x 30 mm. Hierdoor kunnen onregelmatigheden van de constructie worden gecompenseerd. Wandaansluitingen met schaduwvoegen tegen meerprijs mogelijk.

Deuren

Bestaan uit hetzelfde materiaal als de voorwand en zijn vlaksluitend. Alle zichtbare randen zijn met 3 mm PP-laser kantenband voegloos gecoat. Alle hoeken en randen zijn in een straal van 3 mm afgerond. Ingefreesd aluminium deuraanslagprofiel van 21 x 17,5 mm. Een ingevoegde rubberdichting garandeert het geruisloos sluiten van de deur. Ter afdekking van de deurspleet wordt aan de scharnierkant een kunststofband ingevoegd.

Scheidingswanden

Bestaan uit hetzelfde materiaal als de voorwand. Alle zichtbare randen zijn met 3 mm PP-laser kantenband voegloos gecoat. De scheidingswand wordt aan de muur en de voorwand bevestigd met een U-profiel van 33 x 30 mm.

Steunpoten

Aluminium buis met een doorsnede van 20 mm, met nylon rozetten voor intensief gebruik. De poten zijn in de hoogte verstelbaar en worden onzichtbaar in de grond bevestigd. Deze worden 50 mm diep in de voorwand ingebed.

Beslag

3 scharnieren met drie rollen van roestvrij staal met messing as gepolijst of in 7 RAL-kleuren poedergecoat zonder meerprijs leverbaar. Nylon U-vormige drukker met doorsnede van 23 mm, vervaardiging volgens DIN 18255. Binnen rozet met bouthandvat, buiten rood/witte indicator met noodontgrendeling. Insteekslot met val en grendel, afgerond 20 mm.

Toebehoren

Nylon kleeclipsen en deurbuffers zijn altijd verborgen bevestigd.

Profielen

Geanodiseerd of poedergecoat in 7 standaardkleuren zonder meerprijs.

Dragers voor privacyschermen uitsluitend poedergecoat leverbaar.

Kleuren voor panelen

12 kleuren zonder meerprijs volgens de kleurenkaart.

Kleuren voor nylon onderdelen

7 kleuren zonder meerprijs volgens de kleurenkaart.

Wandgemonteerde privacyschermen

Afmeting: 400 x 900 mm

Wandaansluiting met vier poedergecoate privacy-schermhouders.

Uitvoering in 30 mm: van hetzelfde materiaal als de voorwand.

Uitvoering in glas: van twee VSG-platen met ingelijmde matte folie. Het oppervlak is daardoor aan weerszijden glad.

Vloergemonteerde privacyschermen

Afmeting: 500 x 1850 mm

Van hetzelfde materiaal als de voorwand.

Wandaansluiting met vier poedergecoate privacy-schermhouders.

Aan de onderkant is het privacyscherm met een steunvoet aan de grond bevestigd.

Milieubescherming

Wij gebruiken geen materialen die pvc of asbest bevatten.

Installatietype **30 FT** is geschikt voor normaal gebruik in droge ruimten.

Installatietype **30 FN** is geschikt voor intensief gebruik in natte ruimten.