

Sedidrape 89 mm en 127mm

Lamel:

Ruime keuze uit lamellen van polyester, glasvezel, Trevira CS, Polyscreen, verduisterend, PVC, enz... Onze collectie bestaat uit meer dan 130 kleuren.

Rail:

Ophangrail van geëxtrudeerd aluminium met volgende afmetingen : 45 x 25mm.

Loopwagentjes uit slijvaste kunststof, getrokken door een rekvrije nylonkoord, lopen op wieltjes in de ophangrail en worden op afstand gehouden door plaatjes van roestvrij staal.

Bediening:

De standaard bediening gebeurt d.m.v. een rekvrije nylonkoord inclusief koordgewicht om de lamellen te openen of te sluiten. Het verdraaien van de lamellen over 180° gebeurt d.m.v. een eindeloze kunststofketting. Bedieningszijde van de lamellen kan naar keuze, links of rechts voorzien worden. Een slipkoppeling belet breuk bij het haperen van de lamellen.

Pakket:

Het pakket lamellen kan naar keuze links, rechts, centraal of verdeeld gestockeerd worden.

Afwerking:

Ophangrail in aluminium, wit gelakt.

Bevestiging:

Standaard worden de ophangrails bevestigd met clipsen. (plafondbevestiging)

Bedieningsvarianten :

- Gemotoriseerd 24V (Somfy).

Opties :

- Type koepel handbediend of gemotoriseerd
- Type slope met schuine bovenregel
- Uitschuifbare afstandsteun 60-110 / 100-160 / 145-240 mm
- Verschillende lamelkleuren in 1 zonnewering

Maximale afmetingen :

Lengte van de ophangrail : max. 5,99 m
 Hoogte : max. 5 m
 Doeklamellen : max. 35 m²
 PVC-lamellen : max. 14 m²

